



## BETRIEBSANLEITUNG

# HOTELZIMMERSAFE

## MD

Mit elektronischem Zahlenschloss

Ausgabe 02.2022



## Herzlichen Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, dass Sie puncto Sicherheit auf Waldis setzen.

Sie haben sich beim Tresorkauf für ein nach EN1143-1 geprüfetes Produkt entschieden. Ein Schweizer Qualitätsprodukt mit VdS - geprüfter Sicherheit.

**Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Wertschutzschrankes diese Anleitung genau durch!**

### Ihr Kontakt bei Fragen

**WALDIS Tresore AG**

Hofwisenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Telefon: +41 43 211 12 00

Fax: +41 43 211 12 12

E-Mail: [info@tresore.ch](mailto:info@tresore.ch)

# Inhaltsverzeichnis

1. Tresorschloss.....	1
1.1. Programmierung für Hoteldirektion.....	1
1.1.1. Neuprogrammierung des Mastercodes.....	1
1.2. Notöffnung.....	1
1.2.1. Notöffnung mit dem Mastercode .....	1
1.2.2. Notöffnung mit Schlüssel .....	1
2. Stromversorgung.....	2
1.3. Batteriewechsel .....	2

# 1. Tresorschloss

## 1.1. Programmierung für Hoteldirektion

### 1.1.1. Neuprogrammierung des Mastercodes

#### Ablauf

1. Zuerst einen Gästecode eingeben und Safetüre schliessen
2. Aktueller Mastercode (Werkseinstellung Mastercode ENTER-ENTER 210104 ENTER) eingeben  
**Bitte ändern Sie den Werksmastercode unbedingt auf einen persönlichen Mastercode ab**
3. Taste-ENTER innerhalb von 10 Sekunden drücken
4. Neuer Mastercode eingeben (1 bis 6 Zahlen)
5. Taste-ENTER drücken
6. Taste-ENTER innerhalb von 10 Sekunden drücken
7. Neuer Mastercode nochmals eingeben
8. Taste ENTER drücken
9. Der neue Mastercode ist somit gespeichert

## 1.2. Notöffnung

### 1.2.1. Notöffnung mit dem Mastercode

#### Ablauf

1. Taste ENTER-ENTER drücken
2. Mastercode eingeben
3. Taste ENTER drücken
4. Nach Ablauf von 10 Sekunden öffnet sich das Schloss

### 1.2.2. Notöffnung mit Schlüssel

#### Ablauf

1. Geklebte Abdeckung entfernen bzw. Öffnungsgriff abschrauben (Modellabhängig)
2. Schlüssel mit leichtem Druck in die richtige Position einführen und bis zum Anschlag drehen
3. In dieser Position lässt sich die Türe mechanisch öffnen

## 2. Stromversorgung

### 1.3. Batteriewechsel

#### Ablauf

1. Schraube an Türinnenseite auf Scharnierseite lösen.
2. Deckblech an Türinnenseite etwas nach hinten ziehen (Richtung Scharniere), Batteriefach wird sichtbar.

